

スペック

2t～1tクラス掘削機

●機種・仕様									
類別	0.1解体掘削機	0.1解体掘削機	01解体掘削機	0.08解体掘削機	0.08解体掘削機	0.08解体掘削機	0.06解体掘削機	0.06解体掘削機	0.06解体掘削機
機種	Vio20-3	U20-3S	AX20U-4	Vio17	U15-3S	AX17U	U10-3	Vio10-2	
機械質量 kg	1990	1980	1990	1620	1570	1770	980	990	
機体質量 g	1495	1550	1510	1280	1640	1400	780	770	
定格出力 kw/rpm	14.3/2400	14.0/2200	14.0/2200	10.0/2200	9.6/2300	9.5/2100	7.4/2050	9.2/2000	
バケット容量(新JIS) m ³	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02	
バケット容量(旧ミニ) m ³	0.1	0.1	0.1	0.07	0.06	0.07	0.02	0.04	
標準バケット幅mm	490	450	450	450	450	450	368	400	
●寸法									
輸送時全長 mm	3865	3845	3870	3450	3570	3590	2985	3010	
輸送時全幅mm(収縮時)	1380	1400	1450	1280(950)	1240(990)	1280(980)	990(750)	1000(830)	
輸送時全高 mm	2410	2250	2350	2370	2250	2400	1380	1420	
クローラシュー幅mm	250	250	250	230	230	230	180	180	
クローラ全長 mm	1890	1860	1890	1525	1585	1570	1340	1440	
クローラ中心距離mm	1160	1150	1200	1050(拡張時)	1010(拡張時)	1050(拡張時)	810(拡張時)	820(拡張時)	
後端旋回半径 mm	690	710	725	640	620	675	500	500	
最大掘削高さ mm	4080	4070	4120	3690	3540	3560	3055	3040	
最大ダンプ高さ mm	2800	2700	2860	2630	2440	2530	2215	2260	
最大掘削深さ mm	2300	2320	2350	2200	2310	2170	1800	1800	
最大垂直掘削深さmm	1920	1900	1900	1850	1910	1830	1550	1500	
最大掘削半径 mm	4140	4140	4250	3810	3900	3900	3380	3200	
最大床面掘削半径mm	4030	4030	—	3710	3840	3800	3335	3120	
フロント最小旋回半径mm	1650	1690	1700	1535	1425	1610	1250	1300	
燃料タンク容量 L	28.5	28	25	20	18	19.5	11	12	
作動油容量 L	35	34	30	26	21	20.2	18	14.3	
アーム先端幅 mm	122	110	140	105	95.5	119	100	96	
アタッチメントピン径φ	35	30	35	30	30	30	25	25	

機種は代表的なモデルです。在庫状況によってはご希望の機種をご用意できない場合もあります。